

Vyhlasenie o parametroch

č. BC1 011 E0W

podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III. K nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **BC1 011 E0W Murovací malta 5 MPa (011)**
2. Zamýšľané použitie/ použitia: **Navrhovaná malta na murovanie obyčajná (G)
Vápennocementová malta pre murovanie**
3. Výrobca: **Cemix, s.r.o., Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre, SR
Výrobný závod Veľké Leváre - (V), Výrobný závod Trebišov - (T)**
4. Splnomocnený zástupca: -----
5. Systém posudzovania a overenia nemennosti parametrov: **systém 2+**
6. a) Harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**
Notifikovaný subjekt: **NO č. 1301-** Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda M 5, 5N/ mm ²	EN 998-2:2016
Súdržnosť/ Pevnosť v šmyku	0,15 N/mm ² (tab. hodnota)	EN 998-2:2016
Súdržnosť/ Prídržnosť v ťahu za ohybu	NPD*	EN 998-2:2016
Obsah chloridov	0,1 % Cl	EN 998-2:2016
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 998-2:2016
Absorpcia vody	1,2 kg/m ² . min. ^{0,5}	EN 998-2:2016
Priepustnosť vodnej pary	μ 15/35 (tab. hodnota)	EN 998-2:2016
Tepelná vodivosť (λ _{10, dry}) / Objemová hmotnosť	1,42 W/m.K (tab. hodnota) 2100 kg/m ³	EN 998-2:2016
Trvanlivosť (zmrazenie, rozmrazenie)	(počet cyklov) 10	EN 998-2:2016
Nebezpečné látky	Vid' KBU (MSDS)**	EN 998-2:2016

*NPD = vlastnosť sa neurčuje, **KBU = Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

8. Vhodná technická dokumentácia, alebo špecifická technická dokumentácia: -----

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Miroslav Haraszti, konateľ spoločnosti Cemix, s.r.o.


 Cemix, s.r.o.
 Veľké Leváre, 1304, 908 73 Veľké Leváre
 IČO: 36398527 IČ DPH: SK2020066510
 člen skupiny LASSELSBERGER
 podpis 2